

MK1280 électrique

Capacité de la lame 16". Protection de la lame avec une connexion de style tuyau d'arrosage pour optimiser la coupe humide. Assemblage de châssis en acier soudé. Le protège lame couvre 180°. Protège-lame en fonte d'aluminium avec des tubes en acier inoxydable pour l'eau qui ne se plieront pas ni ne rouilleront. L'approvisionnement en eau réglable pour la coupe humide. Garantie limitée d'un an



SCIE DESCRIPTIONS

MK Diamond Products, Inc.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

No Pièce	167492
Moteur	Baldor 2HP
Voltage	120V/230v
Capacité de la lame	16" (406 mm)
Longueur de coupe (2" materiel)	13-1/2" (343 mm)
Longueur de coupe (4" materiel)	12" (305 mm)
Profondeur de la coupe	5-3/4" (146 mm)
L x W x H	40" x 20-1/2" x 30"
L x W x H (mm)	1016 x 521 x 762
Poids	185 lbs (84 kg)

Lames non incluses

MK1280 électrique



DÉTAILS

MK Diamond Products, Inc.



Valve ajustable pour coupe humide.



Roues en acier très résistantes permet une plus grande capacité de charge.



Evacuateur de poussière pour coupe à sec.

MK1280 électrique



ACCESSOIRES OPTIONNELS

 MK Diamond Products, Inc.



AVEC MODÈLE	NO DE PIÈCE
MK-1280	167437 ROLLING CART

Chariot sur roues pour les scies MK-1280 et 2000. Le chariot permet le déplacement rapide sur le lieu de travail. Châssis soudé pour une durabilité. Grillage pont pour un nettoyage facile. Finition enduite résistant à la rouille. Poignée de 38" long pour faciliter la mobilité. Roulettes pivotantes sur 360 degrés à l'avant et verrouillage des roulettes fixes à l'arrière. Capacité d'un poids de 1000 lbs.