

MK2000 gaz

14" capacité de lame et 5" profondeur de coupe. Boutons ON / OFF pratique pour la sécurité de l'opérateur. Composants structuraux en fonte d'aluminium et assemblage de châssis en acier soudé. Protège-lame au niveau fournit profondeur maximale de coupe à la hauteur de la tête. La conception ouverte permet de couper du matériel jusqu'à 16" de long. Tête à ressort de rappel de coupe. Protège-lame en fonte d'aluminium avec des tubes pour l'eau en acier inoxydable qui ne se plieront pas ni ne rouilleront. L'approvisionnement en eau réglable pour une protection maximale de la lame. Supports élévateurs à fourche pour la facilité de transport. Comprend un guide. Garantie limitée d'un an



SCIE DESCRIPTIONS

 MK Diamond Products, Inc.

MODÈLE	MOTEUR	NO PIÈCE
MK-2005H	Honda GX160	155961
MK-2006R	Subaru SP210	159885
MK-2006V	Vangard 13H3	169947
MK-2007K	Kohler GH270	167999

Lames non incluses

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES		
Moteur RPM		3.600
Lame RPM		2.550
Capacité de la lame		14" (356 mm)
axe		1" (25 mm)
Longueur de coupe		16" (406 mm)
Profondeur de la coupe		5" (127 mm)
L x W x H		42" x 24" x 39"
L x W x H (mm)		1067 x 610 x 991
Poids		171 lbs (77.5 kg)

MK2000 gaz



DÉTAILS

MK Diamond Products, Inc.



Protection couvre lame à 180° en tout temps.



L'ouverture arrière permet de couper du matériel de 16" de long.



Pognée pour faciliter le transport avec chariot élévateur.

MK2000 gaz



ACCESSOIRES OPTIONNELS



AVEC MODÈLE	NO DE PIÈCE
SCIE POUR BRIQUE MK-2000	153331



AVEC MODÈLE	NO DE PIÈCE
MK-2000	167437 ROLLING CART

Chariot sur roues pour les scies MK-1280 et 2000 .Le chariot permet le déplacement rapide sur le lieu de travail. Châssis soudé pour une durabilité.Grillage pont pour un nettoyage facile.Finition enduite résistant à la rouille.Poignée de 38 «long pour faciliter la mobilité.Roulettes pivotantes sur 360 degrés à l'avant et verrouillage des roulettes fixes à l'arrière.Capacité d'un poids de 1000 lbs.